



# AGRIGUARD 15W-40

## Моторное масло

### Ключевые данные



#### ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 15W-40

ПОЛНОЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

#### МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA E7/E5
- API CI-4/CH-4/SJ

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

- MB 228.3
- CUMMINS CES 20078 (20077/20076)
- CATERPILLAR ECF-1a и ECF-2
- NEW HOLLAND NH 330H
- CASE MS 1121

### ПРИМЕНЕНИЕ

Высококачественное всесезонное масло, предназначенное для атмосферных и турбированных дизельных двигателей сельскохозяйственной техники.

Состав смазочных материалов AGRIGUARD адаптирован к тяжелым условиям эксплуатации сельскохозяйственной техники: высокие переменные нагрузки, запыленность и влажность.

AGRIGUARD 15W-40 предназначен для применения в дизельных двигателях сельскохозяйственной техники экологического класса ЕВРО-5\* и ниже, не оборудованных сажевым фильтром

*\*В строгом соответствии с рекомендациями производителя техники.*

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- AGRIGUARD 15W-40 предназначено для смазывания двигателей сельскохозяйственной техники последнего поколения;
- Противоизносные свойства и высокая термическая стабильность обеспечивают защиту от износа и надежную смазку даже в условиях высоких нагрузок, продлевая срок службы двигателя;
- Высокая стойкость к окислению гарантирует отличные смазывающие характеристики в течение всего межсервисного интервала, особенно для двигателей последнего поколения с увеличенными интервалами замены;
- Особенно рекомендуется для мощных двигателей, работающих в тяжелых условиях сельскохозяйственных машин;
- Может применяться в атмосферных дизельных двигателях сельскохозяйственной техники, а также в бензиновых двигателях вспомогательной техники;

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*\*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости	-	-	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	100,7
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	15,3
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	160
Температура застывания	°C	ASTM D97	-30
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	10,5

*\*\*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией*

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: June 23 / «AGRIGUARD 15W-40»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте [www.lemarc.ru](http://www.lemarc.ru)