



# GEAPARD X4 75W-80

## Трансмиссионное масло

### Ключевые данные



#### ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

SAE 75W-80

#### МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API GL-4

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ZF TE-ML 01E/02E/16P
- MAN 341 type Z-5
- MAN 341 type VR
- VOLVO 97307
- VOITH CLASS C
- MB-235.29

### ПРИМЕНЕНИЕ

GEAPARD X4 75W-80 - это трансмиссионное масло на синтетической основе для механических коробок передач, синхронизированных и не синхронизированных, работающих при высоких нагрузках, скоростях и температурах;

GEAPARD X4 75W-80 разработан для всех коробок передач, в том числе ZF, с интардером и без него, а также для КПП последних поколений с карбоновыми синхронизаторами. Подходит для продленных интервалов замены до 540.000 км.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита механических коробок передач от износа и коррозии благодаря высокотехнологичному пакету присадок;
- Сокращение затрат на техническое обслуживание. Благодаря отличной термической и окислительной стабильности увеличивается срок службы масла, а также интервалы его замены;
- Высокий индекс вязкости и отличная текучесть при низкой температуре обеспечивают облегченный холодный старт и способствуют снижению расхода топлива.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	54
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	9.35
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	157
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-42
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	240
Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	858

\* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



---

ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: August 23 / «GEAPARD X4 75W-80»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.  
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте [www.lemarc.ru](http://www.lemarc.ru)