



GEAPARD X5 80W-90

Трансмиссионное масло

Ключевые данные



ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

МОСТЫ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

SAE 80W-90

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API GL-5

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A
- MIL L-2105D
- MAN 342N

ПРИМЕНЕНИЕ

GEAPARD X5 80W-90 - трансмиссионное масло с высокими противозадирными свойствами для смазки тяжело нагруженных зубчатых передач (дифференциалов, конечных передач, коробок отбора мощности, планетарных передач) с уровнем свойств API GL-5;

GEAPARD X5 80W-90 подходит для применения в трансмиссиях крупнейших автопроизводителей со стандартными интервалами замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря применению высокоэффективного пакета присадок обеспечивается надежная защита трансмиссии от износа, задиров и коррозии;
- Совместим с современными масляными фильтрами и резино-техническими изделиями;
- Благодаря высокому индексу вязкости обеспечивает высокую стабильность работы в широком диапазоне температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	140
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	15
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	105
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-27
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	208
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ASTM D4052	897

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

