

## TEBOIL GOLD L SAE 5W-40

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами турбонаддува и прямого впрыска топлива.

**TEBOIL GOLD L SAE 5W-40** помогает увеличить срок службы двигателя и обеспечить его защиту от отложений даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Разработано для всесезонного применения в бензиновых и не оснащенных сажевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

Комбинация полностью синтетического базового масла и усиленного пакета присадок адаптируется к разным режимам работы двигателя, усиливая противоизносные и моющие свойства моторного масла.

**TEBOIL GOLD L SAE 5W-40** защищает бензиновые двигатели современных автомобилей от преждевременного воспламенения топливной смеси на низких оборотах - эффекта LSPI.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN Plus, SN/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- Fiat 9.55535-M2

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL GOLD L SAE 5W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	843,7	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	71,53	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	12,52	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	3919	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	176	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	224	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-46	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.