

TEBOIL DIAMOND CARAT FE SAE 0W-20

ОПИСАНИЕ

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло с высокими характеристиками топливной экономичности и превосходными низкотемпературными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Разработано для 4-х цилиндровых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей VOLVO, эксплуатируемых в тяжелых условиях и требующих применения масел с допуском VOLVO VCC RBS0-2AE. Также продукт подходит для двигателей, требующих использование масла с уровнем свойств ACEA C5 и/или API SN.

Масло обеспечивает отличную топливную экономию, защищает двигатель от износа в жестких условиях городского цикла и способствует более легкому пуску двигателя при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN
- ACEA C5
- Volvo VCC RBS0-2AE

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL DIAMOND CARAT FE SAE 0W-20	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	843	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	49	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	9,2	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	5 900	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	175	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	195	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-48	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.