

## TEBOIL GOLD S SAE 5W-40

### ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Разработано для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях, не оборудованных устройствами доочистки выхлопных газов.

Масло обладает отличными антиокислительными и антикоррозионными, улучшенными моюще-диспергирующими и защитными свойствами.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- MB 229.5
- VW 502.00 / 505.00

Соответствует эксплуатационным требованиям:

- Renault RN 0700/0710
- GM-LL-B-025

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL GOLD S SAE 5W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	885	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	78,32	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,17	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	6 009	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	170	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	210	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-35	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.