



TONNARD 99 5W-30

Моторное масло

Ключевые данные



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 5W-30

LOW SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CJ-4
- ACEA E6 / E9

СПЕЦИФИКАЦИИ

- RENAULT RLD-3
- MB 228.51
- MAN M 3477
- VOLVO VDS-4
- CUMMINS CES 20081
- MACK EO-O Premium Plus
- DAF

ПРИМЕНЕНИЕ

LEMARC TONNARD 99 5W-30 - высококачественное моторное масло, разработанное специально для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, оборудованных системами доочистки выхлопных газов, такими как сажевый фильтр (DPF), системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) и селективной каталитической нейтрализации (SCR).

Подходит для большинства двигателей экологического класса Евро-6 и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественное синтетическое базовое масло обеспечивает оптимальную смазку деталей двигателя в широком диапазоне рабочих температур, защищая двигатель от износа и способствуя достижению максимального срока эксплуатации.
- Высокотехнологичный пакет присадок обеспечивает чистоту деталей двигателя и позволяет контролировать выделение сажи и образование отложений.
- Благодаря низкосольной технологии Low SAPS (пониженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора) моторное масло TONNARD 99 5W-30 препятствует засорению сажевого фильтра и способствует продлению срока службы систем доочистки выхлопных газов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости	-	-	5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	68
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	11,4
Динамическая вязкость CCS при -30°C	мПа·с	ASTM D5293	5980
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	856
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	163
Температура застывания	°C	ASTM D97	-45
Температура вспышки	°C	ASTM D92	230

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

