

Semi Synthetic



Kixx G SG

Моторное масло для бензиновых двигателей — идеальный выбор для рациональных потребителей

API SG/CD

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло, в состав которого входят синтетические базовые масла и комплексы высокоэффективных присадок. Моторное масло высокого качества для двигателей легковых машин и легких грузовиков удовлетворяющее техническим стандартам API SG/CD.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Бензиновые двигатели (четырёхтактные)
- Бензиновые двигатели, оборудованные устройствами снижения токсичности отработавших газов.
- Четырёхтактные бензиновые двигатели, которые используются в промышленном или морском оборудовании
- Дизельные двигатели (высокоскоростные, четырёхтактные, без турбонаддува)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SG/CD

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает хорошую защиту двигателя

Надежная металлоорганическая система противоизносных присадок образует защитный слой на рабочих поверхностях двигателя, уменьшая износ. Эффективные антикоррозийные добавки предохраняют от образования коррозии.

Бесперебойная работа

Специальная комбинация моющих и диспергирующих присадок предотвращает образование отложений на поршнях и поршневых кольцах которые могут привести к снижению мощности и рабочих характеристик двигателя.

Длительные межремонтные периоды

Высокая термостабильность и стойкость к окислению обеспечивают максимальную защиту от эксплуатационного «старения» масла, которое приводит к засорению фильтров и образованию отложений в масляных каналах, картере двигателя и клапанном механизме.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Класс SAE | 5W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
|--|--------|--------|--------|
| Плотность, кг/литр при 15 °C | 0.857 | 0.868 | 0.871 |
| Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C | 68.1 | 106.5 | 163.9 |
| Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C | 10.01 | 14.2 | 18.8 |
| Индекс вязкости | 131 | 135 | 130 |
| Температура потери текучести, °C | -39 | -45 | -39 |
| Температура вспышки, СОС, °C | 230 | 250 | 255 |
| Упаковка (литры) | 4, 200 | 4, 200 | 4, 200 |